

UPS



PLE Series 1000XT 2000XT 3000XT

MAX POWER



ویژگی‌ها

خروجی سینوسی کامل در وضعیت برق و باتری
کنترل و پردازش دیجیتال توسط DSP
مجهز به مدارهای تقویت (Boost) و تضعیف (Buck) جهت تثبیت دامنه ولتاژ
قابلیت تشخیص اتوماتیک فرکانس
قابلیت تنظیم جریان شارژ و نقطه خاموشی حین استفاده از باتری
قابلیت کار در وضعیت مصرف اقتصادی (ECO) و خاموشی در شرایط بی باری
قابلیت تست باتری‌ها در زمان روشن بودن دستگاه
دارای قابلیت روشن شدن اتوماتیک در زمان وصل مجدد برق شهر
مجهز به مدارهای مدیریت هوشمند باتری
شارژ نمودن اتوماتیک باتری‌ها در حالت خاموشی دستگاه
مجهز به پورت‌های ارتباطی SNMP/AS400, USB, RJ45 (اختیاری)

کاربرد

تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایشگاهی، درب‌های اتوماتیک، سیستم‌های نظارت تصویری، سیستم‌های نوبت دهی، شبکه‌های کامپیوتری، کامپیوترهای شخصی و کنسول‌های بازی، کیوسک اطلاع‌رسانی، لوازم صوتی و تصویری، ماشین‌های اداری، مراکز تلفن

جدول مشخصات فنی

| مدل دستگاه یوپی‌اس | | | ویژگی محصول |
|--|-----------------|--|--------------------------|
| PLE 3000XT | PLE 2000XT | PLE 1000XT | |
| Line Interactive | | | تکنولوژی |
| 3000 VA | 2000 VA | 1000 VA | توان ظاهری |
| 2400 W | 1600 W | 800 W | قدرت نامی |
| 48 Vdc | | 24 Vdc | ولتاژ DC کابینت باتری |
| 40~60 Vdc | | 20~30 Vdc | محدوده ولتاژ ورودی |
| 200V: 145~260 Vac 220V: 165~280 Vac | | 230V: 175~290 Vac 240V: 185~300 Vac | محدوده ولتاژ ورودی |
| 50/60 Hz (Auto-Sensing) | | 50Hz/60 Hz ± %5~%15 | فرکانس ورودی |
| دارد (قابل تنظیم) | | | سازگاری با ژنراتور |
| 200 Vac/220 Vac/230 Vac/240 Vac (Settable) | | | ولتاژ خروجی (برق شهر) |
| 200 Vac/220 Vac/230 Vac/240 Vac ± %5 (Settable) | | | ولتاژ خروجی (باتری) |
| 50/60Hz ± 0.3 Hz (Settable) | | | فرکانس خروجی (برق شهر) |
| 50/60Hz ± 0.1Hz | | | فرکانس خروجی (باتری) |
| Pure Sine Wave | | | شکل موج خروجی |
| Max. %85 | | Max. %80 | راندمان اینورتر |
| 4~6msec (Max. 10msec) | | | زمان سوئیچ |
| Max. %5 Full Load (Linear Load) | | | اعوجاج هارمونیک کل |
| انتقال به بای پس %110 --> 120Sec; %125 --> 60Sec; %150 --> 10Sec | | | تحمل اضافه بار (برق شهر) |
| %110 --> 60Sec; %125 --> 10Sec; %150 --> 5Sec | | | تحمل اضافه بار (باتری) |
| 4X12V | | 2X12V | تعداد باتری |
| ندارد | | | باتری داخلی |
| مجهز به کانکتور اتصال باتری خارجی | | | باتری خارجی |
| Max. 25A | Max. 20A | Max. 15A | جریان شارژ باتری‌ها |
| default 10A | | | |
| Max. < %93 | | | رطوبت |
| 0~40 °C | | | محدوده دمای کاری |
| 190 X 467 X 335 | 144 X 345 X 215 | | ابعاد دستگاه |
| 320 X 592 X 462 | 236 X 427 X 316 | | ابعاد بسته بندی |
| 28.0 | 17.8 | 11.6 | وزن خالص (Kg) |
| 30.0 | 18.8 | 12.6 | وزن با بسته بندی (Kg) |
| کابل برق ورودی | | کابل اتصال باتری | کابل USB دفترچه راهنما |

Line Interactive

**MAX
POWER**

www.maxpower-iran.com